



KETTLITZ-Antitack BTO-48 VC

- technisches Merkblatt -

Antitack BTO-48 VC ist ein pulverförmiges Trennmittel auf Basis von inerten Mineralien mit Netzmitteln, Entschäumern und Korrosionsschutz-Additiven für die Behandlung von unvulkanisierten Kautschukmischungen in Form von Fellen, Endlosstreifen und Granulaten. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Batch-off-Anlagen, die im Sprüh- oder Tauchverfahren arbeiten.

Der auf der Mischungsoberfläche verbleibende Trennmittelfilm trocknet schnell ab und ist auch optisch gut kontrollierbar.

Antitack BTO-48 VC ist nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten entwickelt worden. Durch die Lieferung als pulverförmiges Konzentrat ist eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit gegeben.

Das nahezu staubfreie Pulver lässt sich auch in kaltem Wasser in sehr kurzer Zeit problemlos dispergieren und bleibt über einen längeren Zeitraum in der Dispersion stabil. Die Verunreinigung der Anlage durch Antitack BTO-48 VC ist angesichts des hohen Pigmentgehalts sehr gering.

Technische Daten

Chemische Charakterisierung	Kombination aus Mineralien mit Detergentien und Entschäumern
Aussehen/Lieferform	beiges Pulver
Asche (5 g/1 h/950 °C) (%)	52,5 ± 2,5
pH-Wert in einem Verdünnungsverhältnis mit Wasser von 1 + 30	10 ± 0,5
Physiol. Verhalten	siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit	2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Verpackung	Papiersäcke mit 15 kg Nettoinhalt

Anwendungsempfehlung

Verdünnungsverhältnis mit Wasser je nach Weichheit/Klebrigkeit des Compounds 1 : 30 bis ca. 1 : 50