Spezifikation
Specification

KETTLITZ-Mediaplast 60

Ersetzt Spezifikation vom: 01.04.2004
Replaces Specification of:

Gültig ab: 30.11.2004
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Kombination von Metallseifen, aromatischem Disulfid und Katalysatoren
Chemical Characteristics: combination of metal soaps, aromatic disulfide and catalysts

Aussehen: grünes Granulat
Appearance: green granules

Verpackung: luftdicht verschlossener PE-Beutel mit 15 kg Nettoinhalt pro Karton
Packing:: hermetically sealed PE-bag containing 15 kg net per cardboard box

Lagerfähigkeit: 3 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 3 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
* Asche (%) Ash	Kettlitz-Methode A 3.1 Kettlitz method A 3.1	15 ± 2

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Dichte (g/cm³) 20 °C Density	rechnerisch mathematically	ca. 1,3
Schüttdichte (g/ml) Bulk Density	DIN EN ISO 60	ca. 0,7

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com